

# JOTUN Husvask

## Produktbeskrivelse

### Type

Syntetisk rengøringsmiddel. Effektivt rengøringsmiddel, der er baseret på biologisk nedbrydelige råvarer.

Grundrengøring til smudsige underlag.

### Egenskaber og fordele

JOTUN Husvask angriber ikke aluminium, stål, plast, glas e.l. når fortynding eller virketid er som angivet. Vær omhyggelig med at fjerne rengøringsmidlet på selvrensende vinduer, da det kan skade renselaget.

Fjerner effektivt alle typer smuds.

### Anvendelsesområde

JOTUN Husvask er et specialrengøringsmiddel, som anbefales til årlig rengøring af huset udendørs. JOTUN Husvask er udmærket til almindelig rengøring i huset og i industrien. Også velegnet som forvask, når overfladeskimmel fjernes, inden behandling med JOTUN Træ- og Murrens.

### Underlag

Alle typer underlag.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	plastikemballage: 1 og 5 liter	
<b>Litervægt</b>	1,07	
<b>pH værdi</b>	11 til 12	(Fortyndet med vand 1:10 og 1:20)
<b>Indhold</b>	Indeholder: nonioniske tensider: < 5%, kationiske tensider: < 5%	
<b>Ingredienser</b>	Vand 2-(2-butoxyethoxy)ethanol Dinatriummetasilikat Natriumcarbonat Fedtalkoholetoxyolat Alkylglykocid Kokosamfodipropionat natriumsalt	

## Påføringsinformation

### Bemærk

Undgå at arbejde i direkte sol (mister effekten). Undgå at behandle for store områder ad gangen. Undgå at lade rengøringsmidlet tørre op på vinduesglas, da der kan være risiko for skjolder. Undgå at stænke produktet direkte på vegetation. Eventuelt spild skylles af med rent vand.

### Advarsel!

Brug handsker for at undgå udtørring af huden. Undgå stænk i øjnene. Brug øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). I tilfælde af stænk i øjnene, skylles grundigt med meget og rent vand.

### Påføringsmetoder

**Ude:** Bedst resultat fås ved brug af gulvskrubbe/skurebørste. Airless spray m/dosering eller tryksprøjte kan også anvendes. Højtryksrensere bruges med forsigtighed. Afstand til underlaget: Min. 30 cm. Tryk over 70 bar: Afstand til væg/underlag og viftevinkel skal være større. Skarp stråle eller brug af "turbodysen" vil kunne ødelægge træværkets overflade totalt og bør derfor undgås.

**Inde:** Klud, svamp e.l.

#### **Brug af højtryksrensere på træværk udendørs:**

En højtryksrenser vil kunne gøre rengøring af huset nemt og enkelt, men udvis forsigtighed for at undgå fremtidige skader på træværket. I værste fald kan vandet trænge ind bag træværket og ind i konstruktionen og forårsage større skader som blærer/afskalning og/eller råd. Yderligere kan træværket blive splintret og ødelagt, og malingsfilmen kan blive "blæst af" underlaget.

Undlad at bruge højtryksrensere ved tilfælde af sprukket træværk, store sprækker mellem over- og underligger, dårlig udluftning bag træværket, sprækker i murpuksen eller andre byggetekniske svagheder. Undgå at spule opover træværket og ind i gesimskasser, ventiler og lign. Start rengøringen nedefra og opover på underlaget, og hold strålen skråt nedover eller til siden, så vandet render af underlaget. Husk at det er først og fremmest rengøringsmidlet og mængden af vand, der skal fjerne smuds - ikke trykket. Spuling af oliebehandlet overflade udføres skånsomt.

#### **Forbrug pr. strøg**

1 liter færdig blanding til ca. 15 m<sup>2</sup>.

#### **Blandingsforhold for produktet (volumen)**

1:20

1 liter JOTUN Husvask til 20 liter vand

#### **Rengøring af maleværktøj**

Vand

## **Brugsanvisning**

### **Forarbejde**

#### **Ude:**

Fortyndes med vand i forholdet 1:20 ved normal rengøring. Ved ekstra smudsige underlag anbefales 1 eller 2 dele til 10 dele vand.

Påføres tørt underlag og skal virke i 3-5 minutter.

Undgå at lade rengøringsmidlet tørre op på vinduesglas, da der kan være risiko for skjolder.

SKYL GRUNDIGT med rent vand! Spul hvis forholdene tillader dette.

Hvis overfladen er meget beskidt, kan den kræve bearbejdelse under rengøringen, ellers gentag behandlingen.

På vertikale flader påføres rengøringsmidlet nedefra og opover.

#### **Inde:**

Fortyndes med vand i forholdet 1:50.

Underlagt rengøres med klud, svamp e.l.

Hvis underlaget skal males, er det vigtigt at vaske efter med rent vand for at fjerne evt. rester af rengøringsmidlet.

### **Efterbehandling**

**Ude:** Underlag, der er angrebet af skimmelsvamp og/eller har misfarvninger og belægninger desinficeres med JOTUN Træ- og Murrens efter rengøring.

### **Opbevaring**

Lagres frostfrit, da emballagen kan sprænges ved frysning. Transporteres og opbevares stående.

### **Affaldshåndtering**

Rester af rengøringsmidlet må ikke tømmes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 645037

Sikkerhedsregler

00-3

1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.