

VISIR Oljegrunding Pigmentert

Produktbeskrivelse

Type

Vandafvisende grunder med fungicider mod træødelæggende svampe.

Egenskaber og fordele

Binder løse træfibre og sikrer god vedhæftning til den videre behandling. Produktet indeholder middel mod træødelæggende svampe og overfaldeskimmel.

Den specielle pigmentering beskytter træværket mod skadeligt UV-lys og har en farve, der ligner træværk. Forstærker overfladen og gør den vandafvisende. Giver malingsystemet længere holdbarhed.

Anvendelsesområde

Anvendes på alt nyt og vejrslidt træværk udendørs inden påføring af dækkende træbeskyttelse. I den kolde årstid (under +5°C) skal VISIR Oliegrunder Klar anvendes.

Betingelser for anvendelse

Under påføring skal jord afdækkes. Må ikke anvendes i nærheden af overfladevand. Afrending til overfladevand skal forhindres. Må ikke anvendes på materialer, der kommer i direkte kontakt med vand eller jord. Må ikke anvendes på materialer, der kommer i direkte kontakt med fødevarer eller foder. Max. forbrug (4 m²/l) må ikke overskrides. Produktet må ikke sprøjtepåføres.

Produktdata

Emballagestørrelser	1 l, 3 l og 10 l
Kulører	Tilnærmet treverk.
Generisk type	Grunder baseret på specielle alkydolier.
Tørstof	40 ± 2 volumen%
Litervægt	1
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 10 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Hvis VISIR Oljegrunding pigmentert anvendes under en transparent lasur, kan det give en anden farve end vist på farvekortet/opstrøgsprøver. Lav prøveopstrøg. Under transparent lasur anbefales VISIR Oliegrunder Klar. Underlag, der er behandlet med linolie eller linolieholdig lasur, skal rengøres til bart træværk, da gammel linolie kan forårsage blæredannelse ved behandling med lasur, dækkende træbeskyttelse eller maling. Brug engangshandsker ved håndtering af dette produkt. Det er vigtigt at skifte handsker efter et stykke tid af hensyn til holdbarhed mod kemikalier samt gennemtrængningstid.

Påføringsmetoder

Brug en grundingspensel, undgå at tørstryge. Afslut ikke på tværs af træværket, men påfør VISIR Oljegrunding Pigmentert helt ud i træværkets længderetning. Grundingen stryges godt ud, da produktet ikke skal danne film på overfladen. Aftør eventuel overskydende grunder fra intakte underlag.

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet, uhøvlet træværk	4 - 7	m ² /l
Anbefalet, høvlet træværk	6 - 8	m ² /l

Max. forbrug (4 m²/l) må ikke overskrides.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	5°C	15°C	23°C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23°C
Overmalingsinterval, min.	72 time(r)	48 time(r)	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Afrund skarpe kanter. Underlag, der har stået uden behandling i mere end 4 uger, skal rengøres og løse træfibre fjernes. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask. Skyl godt med rent vand. Løs malingsfilm og løse træfibre fjernes ved afrensning med stålcardesk/afskrabning.

Vinduer rengøres med JOTUN Husvask. Skyl godt med rent vand.

Forbehandling

Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.

Underlag med misfarvninger og belægninger behandles med JOTUN Træ- og Murrens efter rengøring med JOTUN Kraftvask.

Grunding

Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering med et strøg VISIR Oljegrunding Pigmentert. Grundingen skal stryges godt ud. Bort endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt. Træværket skal færdigbehandles med ønskede produkter inden 1 måned.

For bedst mulig beskyttelse kan træværk, der er grundet om vinteren ved lave temperaturer, påføres 1 x DEMIDEKK Oliemaling, JOTAPROFF Oliemaling eller JOTAPROFF Oliedekkbeis før træværket færdigbehandles med ønsket topstrøg det efterfølgende forår.

Topstrøg

Kan overbehandles med alle Jotuns dækkende træbeskyttelser og malinger.

Bemærk

Brug biocidprodukter forsvarligt. Læs altid etiketten og produktinformation inden brug.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Tom emballage, rester af grunder og tilsølet materiale skal afleveres til containerplads iht. lokale forskrifter. Procesvand behandles på samme måde. Fjern mest mulig grunder fra værktøjet, fx med JOTUN Penselrens. Flydende grunder må ikke hældes i afløb eller kloak og skal ligeledes bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Certifikater

Godkendt iht. BPD, Godkendelsesnr. BPD-reg.nr. 734-2

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1925823

Sikkerhedsregler

0-3

1953

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.