

Teak Oil

Produktbeskrivelse

Type

Produktet er baseret på vegetabilsk olie.

Egenskaber og fordele

Egenskaberne for indtrængning giver en meget god beskyttelse af teak overflader.

Anvendelsesområde

Udviklet til at beskytte teak dæk mod oxidering og almindelige problemer pga. miljømæssige forhold.

Kan anvendes på andre træoverflader.

Produktdata

Kulører	stråfarvet		
Generisk type	alkyd		
Tørstof	20	± 2	volumen%
Flammepunkt	42 °C		
VOC-USA	650	g/l	EPA Method 24

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Teak Oil	0.5	0.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Pensel beregnet til lakker.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Fortynder

Jotun Thinner No. 2 / Mineralsk terpentin

Tørretider

Relativ Fugtighed (RF)	50 %	50 %	50 %
Overfladetemperatur	10°C	23°C	40°C
Håndteringstør	1t	1t	1t
Overmalingsinterval, min.	1t	1t	1t

Brugsanvisning

Forarbejde

Fjern løs lak, løse træfibre, vejrslidt træ på behandlede underlag. Teak overflader med smuds og misfarvning, rengør med anbefalet Jotun rengøringsmiddel. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Forbehandling

Skyl godt med rent vand. Rengør med Teak Cleaner.

Slutstrøg

Påfør 1 lag. Fjern overskydende olie efter 15 minutter med en tør og ren klud. Ødelagt eller meget tørt træværk kan have behov for mere end 1 lag, gentag processen.

Bemærk

Materialer som fx rengøringsklude, køkkenrulle og beskyttelsestøj, som er forurenede af produktet, kan selvantænde spontant nogle timer senere.

Forurenede materialer skal fjernes fra arbejdsstedet ved hver arbejdsdags afslutning og opbevares udendørs. Snavsede materialer skal fjernes fra arbejdsmiljøet dagligt og opbevares separat.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Teak Oil 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler

3-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.