

Tekniske data

LADY DESIGN



08-2013

LADY DESIGN giver en transparent, gylden effekt. Ved at anvende forskellige påføringsteknikker får man et smukt og elegant udseende.
Anvendelsesområde: Til dekoration af malede vægge, paneler og interiør. Kan også anvendes over/under LADY INTERIØRBEIS.

FYSISKE DATA:

Type.....	Vandfortyndbar olielasur, der er baseret på moderne hybridteknologi.
Farver.....	Guld base. Kobber og mere dækkende guld-farve skal tones i Jotun Multicolor.
Glans.....	10 silkemat.
Litervægt.....	1,08
Tørstof i volumen %.....	13

TEKNISKE DATA:

Anbefalet forbrug.....	15 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Påføres med rulle eller pensel i et strøg.
Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):	
Berøringsstør.....	1 time
Min. interval for overmaling.....	4 timer
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Rengøring: Vand og JOTUN PENSELRENS.

SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodernr. (1993): 00-1.
VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/l): 200 g/l (2010). Produktet indeholder max. 200 g/l VOC.

DIVERSE:

Toning.....	Guld-base kan anvendes utonet. Kobber og mere dækkende guld-farve skal tones i Jotun Multicolor.
Emballagestørrelser.....	0,68 l base.
Bemærk.....	Omrøres godt inden brug. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen inden brug for at undgå farveforskelle. Transporteres og opbevares frostfri.

BRUGSANVISNING:

FORARBEJDE: Underlaget skal være fast, rent og tørt.

ANVENDELSESMÅDE:

Malede underlag: Vi anbefaler LADY PURE COLOR som underlag på glatte vægflader, og LADY SUPREME FINISH MAT på panel og interiør.

For inspiration og kreative teknikker, se mere på jotun.dk.

I kombination med interiørbeis: LADY DESIGN kan påføres nyt træværk alene - under LADY INTERIØRBEIS eller som topstrøg på LADY INTERIØRBEIS.

AFFALDSHÅNDTERING: Flydende maling må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.
