

Tekniske data

LADY LOFT 02



08-2012

Lady Loft 02 er en vandfortyndbar, helt mat dispersionsmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug.

Egenskaber: Den har meget god dækkeevne og giver et perfekt slutresultat uden skjolder.

Anvendelsesområde: Anvendes som understrygning og topstrøg på glatte lofter som f.eks. gips, bygningsplader, puds, glasfilt og sandspartel. Til trælofter anbefales LADY SUPREME FINISH / LADY INTERIOR FINISH.

FYSISKE DATA:

Type.....	PVA-copolymer dispersionsmaling.
Farver.....	Hvid base Hvid base er en fuldpigmenteret hvid farve. Købes Hvid base som hvid, skal den IKKE tones i Jotun Multicolor. Udvalgte farverecepter skal tones i Jotun Multicolor
Glans.....	02 helmat
Viskositet.....	115 K.U., 160 cP
Litervægt.....	1,33
Tørstof i volumen %.....	33

TEKNISKE DATA:

Anbefalet forbrug.....	Ca. 8-10 m ² /ltr.
Påføringsmetode.....	Rulle, pensel eller airless sprøjte.
Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):	
Støvtør.....	Ca.1 time
Min. interval for overmaling.....	Ca. 2 timer
Brugstør, min.....	Afviger ved ændring i temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Fortynder: Vand. Rengøring: Jotun Penselrens og vand.

SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervmæssige brugere.

Kodenr. (1993): 00-1. Pr.nr.: 1015643.

EU grænseværdi for produktet (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet indeholder max. 1 g/l VOC.

DIVERSE:

Toning.....	Indtil 1% Jotun Multicolor tonepasta.
Emballagestørrelser.....	0,9 - 2,7 -9 l
Bemærk.....	Omrøres godt. Underlagets og luftens temperatur skal være min. +10°C. Transporteres og lagres frostfrit. Indhold i spande med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Dækgaranti: Mere om Jotun Garanti: "dækker efter 2 strøg". Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt. Garantiens indhold: Med garantien "dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg. Evt. garanti giver ret til ny, gratis maling, der dækker underlagsfarven; ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl ved underlaget. Forbrugerens rettigheder i h.t. aktuel lov kommer i tillæg og begrænses ikke af garantien.

BRUGSANVISNING:

Forbehandling:

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengør med JOTUN HUSVASK og skyl med vand.

Tidligere malebehandlet: Gammel blank og halvblank maling slibes mat med sandpapir og afstøves. Bart jern og sømhoveder grundes med Bengalack Metallgrunning (Arcanol)

Kridtende, smittende og porøse underlag: Afbørstes og grundes med JOTUN HÆFTEGRUNDING UNIVERSAL.

Lofter misfarvede af sod, nikotin el. lign.: Grundes med JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDING.

Anvendelsesmåde:

LADY LOFT 02 påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også anvendes. Påføres i fyldige og jævne strøg.

Mellemstrygning/Topstrøg: 2x LADY LOFT 02.

Affaldshåndtering:

Hæld overskydende maling tilbage i emballagen. Flydende maling må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Miljømærkning:

LADY LOFT 02 er godkendt af Miljøstiftelsen Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærkerne Svanen og Blomsten.



- Velegnet/Lämplig til/för innendørs/indendørs/inomhus bruk/brug
 - Begrenset/Lavt/Begränsat innhold/indhold/innehåll av/af farlige/farliga stoffer/ämnen.
 - Lavt/Lågt innhold/indhold/innehåll av/af løsemidler/opløsningsmidler/lösningemedel.
- Mer informasjon om hvorfor produktet er tildelt Blomsten, se: <http://ec.europa.eu/ecolabel>

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.
