

Tekniske data

LADY WONDERWALL



01-2013

LADY WONDERWALL er en vandfortyndbar akrylbaseret dispersionsmaling til indendørs brug i tørre tum.

Egenskaber: Malingen er suveræn rengøringsvenlig, smudsafvisende og har en meget slidstærk overflade. Skjolder ikke efter rengøring. Der garanteres dækkeevne efter 2 strøg.

Anvendelsesområde: LADY WONDERWALL anvendes på vægge på underlag som bygningsplader/gipsplader, overmalbar tapet, glasvæv, puds, beton og sandspartel. På vægge med træpanel anbefales LADY SUPREME FINISH eller LADY INTERIOR FINISH.

FYSISKE DATA:

Type.....	Akrylbaseret dispersionsmaling.
Farver.....	Hvid, baser i A, B og C. Hvid base kan anvendes utonet som hvid. Baserne skal tones i Jotun Multicolor.
Glans.....	10 silkeamat.
Viskositet.....	115 K.U., 160 cP
Litervægt.....	1,37 (hvid base)
Tørstof i volumen %.....	42

TEKNISKE DATA:

Anbefalet forbrug.....	8-10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rulle, pensel eller airless.
Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):	
Berøringstør.....	1 time
Min. interval for overmaling.....	2 timer
Brugstør, min.....	Er helt gennemtør efter 4 uger. Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Rengøring i Vand og JOTUN PENSELRENS.

SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 00-1.
VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet indeholder max. 1 g/l VOC.

DIVERSE:

Toning.....	Indtil 10% Jotun Multicolor Tonepasta.
Emballagestørrelser.....	Baser: 0,68 - 2,7 - 4,5 - 9 liter
Bemærk.....	Omrøres godt før og under brug. Temperaturen i luften og underlaget skal min. være +10°C. Transporteres og opbevares frostfrit. Indhold i emballage med forskellige produktionnumre blandes sammen før brug. Nærmere om Jotuns Garanti: "Dækker efter 2 strøg". Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt. Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg. Evt. garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder i h.t. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

BRUGSANVISNING:

Forarbejde: Underlaget skal være fast, rent og tørt.

Forbehandling: Rengør underlaget med JOTUN HUSVASK. Skyl med vand.

Grundning:

Tidligere malebehandlet: Gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og støves af. Tekstiltæppet grundes med JOTUN GRUNDING FOR TAPET.

Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin og lign. grundes med JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNNING.

Brugsanvisning:

LADY WONDERWALL påføres bedst med rulle, men pensel og airless kan også anvendes. Påføres fyldigt og ensartet.

Mellemstrygning/Topstrøg:

2 strøg LADY WONDERWALL. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder. Er helt gennemtør efter 4 uger. Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Affaldshåndtering:

Hæld overskydende maling tilbage i emballagen. Flydende maling må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Miljømærkning:

LADY WONDERWALL er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillter kravene til miljømærkerne Svanen og Blomsten.



	<ul style="list-style-type: none">• Velegnet/Lämplig til/för innendørs/indendørs/inomhus bruk/brug• Begrenset/Lavt/Begränsat innhold/indhold/innehåll av/af farlige/farliga stoffer/ämnen.• Lavt/Lågt innhold/indhold/innehåll av/af løsemidler/oppløsningsmidler/løsningsmedel. <p>Mer informasjon om hvorfor produktet er tildelt Blomsten, se: http://ec.europa.eu/ecolabel</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.
