

Tekniske data

SENS VÆG/PANEL/LIST 10



06-2013

SENS produkterne er godkendt og udviklet i samarbejde med Norges Astma- og Allergiforbund. SENS serien har minimal malingslugt og emission under påføring og optørring.

SENS VÆG/PANEL/LIST 10 er en vandfortyndbar, akrylbaseret dispersionsmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug. SENS VÆG/PANEL/LIST 10 er et kombinationsprodukt, der kan bruges på både træværk og glatte vægge.

Anvendelsesområde: SENS anbefales til alle tørre rum. Anvendes som mellem- og topstrøg på underlag som panel, puds, beton, MDF, bygningsplader, gipsplader, tapet, glasvæv/-filt og sandspartel.

FYSISKE DATA:

Type.....	Akrylbaseret dispersionsmaling.
Farver.....	Hvid, A og B-base. Hvid base kan anvendes utonet som hvid. Baserne skal tones i Jotun Multicolor.
Glans.....	10
Viskositet.....	105 K.U., 160 cP
Litervægt.....	1,36
Tørstof i volumen %.....	40

TEKNISKE DATA:

Anbefalet forbrug.....	8 - 10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rulle, pensel eller airless

Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:

Dyse.....	0,53 mm/0,021"
Viftevinkel.....	65-80 grader

Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):

Berøringsstør.....	1 time
Min. interval for overmaling.....	2 timer Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Vand

SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodernr. (1993): 00-1.
VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet indeholder max. 0,3 g/l VOC.

DIVERSE:

Toning.....	Indtil 10% Jotun Multicolor tonepasta. Norges Astma og Allergiforbunds godkendelse af SENS produkter gælder udelukkende når der anvendes Jotun Multicolor tonepasta.
Emballagestørrelser.....	0,9, 2,7 liter. Hvid- og A-base også i 9 liter.

Bemærk..... Omrøres godt. Temperaturen i luften og underlaget skal være min. +10°C. Tåler ikke frost. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.

BRUGSANVISNING:

FORARBEJDE:

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

FORBEHANDLING:

Underlaget rengøres med JOTUN HUSVASK. Skyl med vand. Brug handsker. Ubehandlet træværk påføres 2 x JOTUN KNASTLAK vandfortyndbar (tynde strøg) på knaster. Brug handsker.

GRUNDING:

Umalet træværk:

1 x SENS GRUNDING FOR TRÆ/PANEL.

Umalede, gulnede paneler og underlag, der er misfarvede af sod, nikotin og lign.:

Grundes med 2 x JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDING.

Tidligere malet træværk:

Slibes mat og afstøves. Grundes med 1 x SENS GRUNDING TRÆ/PANEL.

Tekstiltapeter grundes med JOTUN GRUNDING FOR TAPET.

ANVENDELSESMÅDE:

SENS VÆG/PANEL/LIST 10 påføres med pensel, rulle og airless. Påføres fyldigt og ensartet.

Mellem-/topstrøg: 2 x SENS VÆG/PANEL/LIST 10.

På sugende, porøse underlag anbefales 3 strøg for at undgå skjolder.

RENGØRING AF MALEDE UNDERLAG:

Hærdetiden ingen rengøring er 4 uger og udføres med en mild sæbeblanding.

SENS VÆG/PANEL/LIST 10 er udviklet i samarbejde med Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF.

Jotun og NAAF har et løbende samarbejde om videreudvikling af SENS serien for at sikre, at SENS har mindst mulig sundhedsrisiko. For yderligere information og fakta om astma og allergi, se www.naaf.no



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**

- gjør Norge friskere

KONSERVERING:

SENS produkterne indeholder konserveringsmidlet 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som eneste kendte allergen. Indholdet af konserveringsmidler er lavere end det niveau EU tillader i kosmetiske produkter.

MILJØMÆRKNING:

SENS VÆG/PANEL/LIST 10 er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.



- Velegnet/Lämplig til/för innendørs/indendørs/inomhus bruk/brug
 - Begrenset/Lavt/Begränsat innehåll/indhold/innehåll av/af farlige/farliga stoffer/ämnen.
 - Lavt/Lågt innehåll/indhold/innehåll av/af løsemidler/opløsningsmidler/lösningemedel.
- Mer informasjon om hvorfor produktet er tildelt Blomsten, se: <http://ec.europa.eu/ecolabel>

AFFALDSHÅNTERING:



Flydende maling må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.
