

SÜDWEST AquaVision Skoletavle-lak

Egenskaber:

- Vandig Acrylat-, PU-Dispersion
- Lugtsvag
- Let at påføre, gode strygeeegenskaber
- God dække og flydeevne
- God dækkraft
- Hurtig tørring
- Mat – refleksfri
- Nem at rengøre – vand
- Slidstærk

Anvendelse:

Fremstilling af matte tavler – til kridt
Fornyelse af tavler
Inde og ude

Glans: Mat

Standard farver: tavle hvid, tavle sort, tavle grøn

Findes i følgende mix farver:

Ral 3011, Ral 3016, Ral 4002, Ral 4008, Ral 5003, Ral 5022,
Ral 6026, Ral 6029, Ral 7008, Ral 7010, Ral 7010, Ral 7024,
Ral 7026, Ral 8019, Ral 8023, Ral 8025.

– farverne kan afvige pga. den optisk matte overflade.

Emballage: 375 ml, 750 ml, 2,5 Ltr.

Forbrug: 6-8 m² / Ltr.

Overflade:

Overfladen skal være tør, ren/fri for fedtstoffer.
Overfladen skal være glat.

Påføring:

Pensel eller rulle.

Optimal temperatur 10-25 °C.

Produktet må ikke anvendes under +5 °C.

Grunding:

Nyt og bart træ kan evt. grundes.

Blanke flader bør slibes matte før grunding

Grunder: AquaVision All-Grund

Tørring:

- Støvtør og klæbefri: Ca. 30 min/20°C (60 % rel. fugtighed)
- Overmalbar: Tidligst 6 timer, gerne senere.
- Efter 48 timer kan tavlen kan anvendes.



Farve & Lak A/S
Bredhøjvej 23
8600 Silkeborg
Danmark

Tel: +45 8681 2626
info@farve-lak.dk
www.farve-lak.dk

SÜDWEST
LACKE - FARBEN - BAUTENSCHUTZ