

SÜDWEST AquaVision Venti Satin

Vindues-maling

AquaVision tilhører den nye generation af vandfortyndbare oliemalinger med de samme egenskaber som maling, der er baseret på opløsningsmidler.

Vandig alkydharpiks acrylat, PU Dispersion.

Anvendelse:

Højkvalitets satinglans maling.

Udendørs vinduer og døre.

Indeholder forebyggende midler mod råd og svamp.

Egenskaber:

- Mild lugt
- Hurtig tørring
- Sikker dækning på kanter
- God dækning og flydeevne
- Stor dækkraft
- Høj hvidhed grad
- Nem at rengøre – vand
- Ridsefast
- Høj elasticitet

Glans:

Medium glans ca. 50

Farve: Hvid - kan tones i lyse nuancer.

Emballage: 750 ml, 2,5 LTR.

Forbrug: 6-8 m²/Ltr.

Overflade:

Overfladen skal være tør, ren/fri for fedtstoffer og bæredygtig. Maks. 15% fugtighed.

Påføring:

Pensel eller rulle.

Ufortyndet 2-3 lag.

Nyt og bart træ grundes.

Efter grundning overmales med vinduesmaling efter tidligst 24 timer.

Tørring:

Støvtør og klæbefri:

Ca. 1 time / 20 grader C/60% rel. Fugtighed

Optimal temperatur 10-25 grader C (ca. 60% rel. fugtighed).

Tørretiden kan forsinkes ved lavere temperaturer og høj luftfugtighed.

Produktet må ikke anvendes under + 5 grader C.

Overmalbar:

Tidligst 3-4 timer/gerne senere.

Slibning:

Kan slibes efter 16 timer.

Rengøring af maleværktøj:

Vand og penselrens

Opbevares frostfrit.



Farve & Lak A/S
Bredhøjvej 23
8600 Silkeborg
Danmark

Tel: +45 8681 2626
info@farve-lak.dk
www.farve-lak.dk

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ