

Südwest

Aquavision U61

Silkeglans 25.

AquaVison til træ og panel tilhører den nye generation af vandfortyndbare olie malinger. Opfylder EN 71-3 sikkerhedskrav til legetøj. Spyt og svedbestandig.

Egenskaber:

Vandfortyndbar olie maling på basis af planteoliemodificeret alkydharpiks, hurtigttørrende, lang åbentid, let at forarbejde, ridsefast, klæber ikke i hærdet tilstand.

Overflade:

Skal være tør, bæredygtig, ren og fri for fedtstoffer. Gammel fastsiddende maling bør slibes først.

Påføring:

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Omrøres godt før brug og påføres ufortyndet. Værktøj skal rengøres straks efter brug med rent vand.

Tørring:

Støvtør efter ca. 30 minutter, kan overlakeres efter ca. 8 timer. Gennemtør/hærdet efter 24 timer.

Forbrug:

6-8 m² pr Liter.

Opbevaring:

Køligt og frostfrit!

Importør Danmark :

Farve&Lak Danmark A/S

Bredhøjvej 23, 8600 Silkeborg. Telefon 86800642

Sikkerhedsanvisninger:

Også ved arbejde med lavemissionsmaling, skal de sædvanlige forholdsregler overholdes. Indeholder: 2-butanonoxim.

Sikkerhedsdatablad udleveres til professionelle brugere på efterspørgsel.

EU grænseværdi for dette produkt (kategori A/i): 130 g/l

(2010). Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC.