

# Südwest

## Innen-Silikat W69

Helmat silikat maling

### Andvendelse :

På alle indvendige vægge hvor der ønskes en allergi venlig samt lugtfri renovering og hurtig ibrugtagning. Kan bruges i alle private hjem, kontorer, sygehuse, institutioner etc.

### Egenskaber :

Særdeles god dækevne, vaskbar, diffusionsåben, velegnet til behandling af særligt belastede overflader, høj hvidhedsgrad.

### Glans :

Helmat

### Overflade :

Overfladen skal være tør, ren , bæredygtig og fri for fedtstoffer.

### Påføring :

Med pensel, rulle eller sprøjte. Kan evt fortyndes første gang med max 5 % vand. Under påføring bør temperaturen ikke være under +5 grader. Overflader der ikke skal males overdækkes. Farve stænk skal fjernes straks.

### Tørring :

Støvtør efter ca. 1 time, kan overmales efter ca. 2 timer. Brugstør efter ca. 24 timer. Under tørringsprocessen bør temperaturen ikke være under +5 grader.

### Forbrug :

6-8 m<sup>2</sup> pr. Liter

### Importør Danmark :

Farve&Lak A/S

Bredhøjvej 23, 8600 Silkeborg. Telefon 86800642

### Sikkerhedsanvisninger :

Opbevares utilgængelig for børn. Undgå kontakt med huden. Ved køntakt med øjene skylles grundigt med rent vand og en læge konsulteres.

EU grænseværdi for dette produkt8kat. A/c) : 75g/l(2007) / 30g7l(2010). Dette produkt indeholder max 30g/l VOC. Hvid/natur indeholder max 0,5 g/l. Kun helt tomme spande kan afleveres på genbrugsstationerne.

