

# Südwest

## Methacryl gulvmaling Y12

All-round gulvmaling til normalt belastede cementbaserede overflader indenfor som f.eks. kælder, lager, hobbyrum, salgs og udstillingslokaler.

### Egenskaber :

Slidstærk, elastisk, belastbar, vandfortyndbar, miljøvenlig, modstandsdygtig mod fortyndede syre, lud, vejsalt og motorolie.

### Overflade :

Alle overflader skal være rene, tørre, bæredygtige og fri for fedtstoffer. Gammel maling bør slibes før behandling. Revner og huller udspartles med en passende reparationsmørtel.

### Påføring :

Grundes første gang med methacryl gulvmaling evt. Fortyndet med 10 % vand . Færdigmales 1-2 gange med methacryl gulvmaling. Under påføringen bør temperaturen ikke være under +5 grader. Arbejdsredskaber renses med vand efter påføring.

### Tørring :

Kan betrædes og overmales efter 5 timer. Mekanisk belastbar efter 6 dage. Under tørringsprocessen bør temperaturen ikke være under +5 grader

### Forbrug :

4-6 m<sup>2</sup> pr. Liter

### Importør Danmark :

Farve&Lak Danmark A/S

Bredhøjvej 23, 8600 Silkeborg. Telefon 86800642