

Südwest

Holz-siegel Y87-Y88

Klar gulvlak til træ ect.

Glans silkemat , blank

Anvendelse:

Klar gulvlak til træ, korkbeklædning eller vægge indendørs.

Egenskaber:

Vandfortyndbar, lugtsvag , gulner ikke, let at påføre

Overflade:

Skal være tør, bæredygtig, ren og fri for fedtstoffer.

Gammel lak bør matslibes eller fjernes helt før genlakering. Der bør laves et prøvestrøg før fuldlakering. Bør omrøres grundig før brug.

Påføringsmetode:

Pensel, rulle eller sprøjte. 1. Lag kan evt. fortyndes 20 % med vand. 2-3 lag slutlakering, ufortyndet.

Tørring:

Kan overlakeres efter ca. 4 timer, kan betrædes efter ca. 12 timer, gennemhærdet efter ca. 7 dage.

Opbevaring:

køligt og frostfrit.

Forbrug: Ca. 6-8 m² pr. Liter

Bemærk:

Røres godt igennem før brug.

Importør Danmark:

Farve&Lak Danmark A/S

Bredhøjvej 23, 8600 Silkeborg. Telefon 86800642

Sikkerhedsanvisninger: også ved arbejde med lavemissionsmaling, skal de sædvanlige forholdsregler overholdes.

Sikkerhedsdatablad udleveres til professionelle brugere på efterspørgsel.

EU grænseværdi for dette produkt (kategori A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 140 g/l VOC.